

PYTANIA z dnia 29 LISTOPADA 2017 r.

1. Proszę o podanie frakcji zwiru oraz załaczenie SST dot. wykonania warstwy filtracyjnej z gruntu niespoistego (zwiru) o grub. 15 cm (pozycja 4.2.1 przedmiaru robót).
2. Proszę o podanie frakcji piasku do wykonania warstwy odcinającej (pozycje 4.2.2 - 4.2.4 przedmiaru robót).
3. W specyfikacji nr D.04.02.01 występuje geowłóknina nietkana-igłowana, która występuje w dokumentacji projektowej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
4. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia proszę o podanie wyliczeń ilości robót ziemnych (odhumusowania oraz wykopów) lub załaczenia przekrojów w celu weryfikacji.
5. Z jakiej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz przy zastosowaniu jakiego asfaltu należy wykonać warstwę scieralną? SST D.05.03.05/bmówi w jednym miejscu o 8 S z asfaltem D35/50 a w innym AC 11 S 35/50 podając jednocześnie parametry dla asfaltu D50/70. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
6. Czy gwarancja obejmuje również oznakowanie poziome?