



LEGENDA

- krawężnik drogowy
- krawężnik drogowy 15x30cm, na lawie betonowej (wysokość 10cm)
- obrzeża betonowa 8x30cm
- krawężnik pobocza drogowy 15x30cm, na lawie betonowej
- ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej 10x14cm, na lawie betonowej
- czyszczenie i regulacja istniejących rowów wraz z usunięciem zarosli i krzewów
- czyszczenie i regulacja istniejących rowów wraz z usunięciem zarosli i krzewów
- nawierzchnia bitumiczna
- nawierzchnia bitumiczna - odcinek ściekowy
- wzmocnienie krawędzi nawierzchni
- nawierzchnia chodnika z kostki bet. gr.8cm kolor szary
- nawierzchnia zjazdów utwardzona kruszywem kamiennym, gr.20cm
- przebieg istniejącej nawierzchni chodnika
- przebieg istniejącej nawierzchni zjazdu
- projektowana kanalizacja deszczowa (kolanka, studnia, przykanalik, wpust drogowy z osłonkami i rusztami żeliwnymi KL D400)
- oświetlenie drogowe w brzońi elektrycznej (stopy oświetleniowe, kable, szafki oświetleniowe)

Przebieg istniejącej krawężnikowej bet. Lkrawężnikowej 2mb
Przebieg istniejącej nawierzchni chodnika "holistyczny"
Przebieg istniejącej nawierzchni zjazdu "holistyczny"
Przebieg istniejącej nawierzchni zjazdu "holistyczny"
Przebieg istniejącej nawierzchni zjazdu "holistyczny"