
LEGENDA
- oś remontowanej drogi
- krawędź drogi
- krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej (wysokość zwarcia)
- obrzeże betonowe 8x30cm
- krawędź poboczna gruntu utwardzonego kruszywem kamiennym, gr.10cm
- kolek przykładowy z kostki betonowej 15x15x14cm, na ławie betonowej
- czyszczenie i regulacja istniejących rowów wraz z usunięciem zarośli i krzewów
- czyszczenie i regulacja istniejących rowów wraz z usunięciem zarośli i krzewów oraz umocnieniem skarpy od strony drogi matą przeciwerozyjną
- nawierzchnia bitumiczna
- nawierzchnia bitumiczna - odcinek istniejący
- wzmocnienie krawędzi nawierzchni
- nawierzchnia chodnika z kostki bet. gr.8cm kolor szary
- nawierzchnia zjazdów utwardzona kruszywem kamiennym, gr.20cm
- przekrojenie istniejącej nawierzchni chodnika
- przekrojenie istniejącej nawierzchni zjazdu
- projektowana kanalizacja deszczowa (kolektor, studnia, przykanalik, wpust drogowy z osadnikiem i rzutem żelaznym kl. D400)
- oświetlenie drogowe wg branży elektrycznej (słup oświetleniowy, kabel, szafka oświetleniowa)
Inwestor: POWIAT ŚREDZKI ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska
BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski Sp. J.
Nazwa projektu: Remont publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka – Gosławice – Prężyce – Lenartowice – Kolegiatice w gminie Miękinia - ETAP II
Branża: drogi
Stadium: PW
Projektant: mgr inż. Piotr Buczko
Nr uprawnień: 219/DOŚ/08
Specjalność:
Data: 09.2020
Podpis:
Nazwa rysunku: Plan zagospodarowania terenu - cz.2 (Prężyce)
Skala: 1:500
Nr rysunku: 2-2