

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		5420	m ²	5420.000	
				RAZEM	5420.000
3	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta - poszerzenie w miejscach węższych jak 5 m do min. 5 m - ustalić z inwestorem po oczyszczeniu i inwentaryzacji	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
4	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
5	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
6	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		5560	m ²	5560.000	
				RAZEM	5560.000
10	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		5560	m ²	5560.000	
				RAZEM	5560.000
11	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - dosypanie tłucznia na poboczu szerokości około 0,5 m w celu zabezpieczenia krawędzi	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
12	KNR 2-31 0204-06 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pomniejszenie o 2 cm - grubość całkowita średnio 5 cm Krotność = -2	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000